

MODELO ECO-200

Soplante de uso continuo sin ninguna clase de engrase ni mantenimiento.

Características Técnicas

Fluido:	Aire libre de aceite
Caudal:	233.33/min. (14m ³ /h)
Presión Máx:	450 mbars.
Nivel sonoro:	<60 db (A)
Peso:	9.6 Kg.

Motor

Potencia:	200 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50 Hz

Dimensiones

Alto:	23.7 cm
Ancho	20.2 cm
Largo:	28.5 cm



PLAZOS DE ENTREGA: Stock disponible en nuestro almacén de Sevilla.

GARANTIA: 12 meses fecha factura.

GARANTIA: La garantía de 12 meses desde su venta comprende la reparación de los elementos defectuosos a realizar en nuestros talleres. En caso de solicitar reparación en el lugar donde se hallen instalados los equipos, los gastos originados serán a cargo del cliente. Se encuentran fuera de garantía las averías producidas por mal uso o deficiente instalación.

DEVOLUCIONES: No se admitirán devoluciones por causas ajenas a Ecoresina. Los materiales que hayan sido fabricados especialmente, bajo ningún concepto tendrán derecho a devolución. La devolución del material no imputable a Ecoresina. Está sujeta a un cargo y no se aceptará sin previa autorización. Para más detalles, rogamos soliciten nuestras normas de aceptación de devoluciones.

DOCUMENTACIÓN, CERTIFICADOS Y GASTOS DE INSPECCIÓN: Los materiales ofertados disponen de manuales de instalación y mantenimiento, y certificados de test. Otra documentación o certificados específicos deberán ser solicitados y serán cotizados por separado. Cuando se requiera inspección por terceros de los materiales cotizados, el coste de la inspección será indicado a parte.